北京司坎•拓普国际电气有限公司
Beijing Scame-Top International Electric Co.,ltd.

检修插座箱

Maintenance Distribution Assemblies

广州上瑞科技有限公司

广东经销商

TEL:130-766-55536

info@sanroch.cn

中国地区
CHINA AREA

SCAME-TOP

企业简介
Company Introduction

北京司坎·拓普国际电气有限公司是电气行业两大知名品牌企业——意大利Scame Parre S.P.A 与中国北京突破电气有限公司于2005年合资组建，集研发，生产，销售，服务于一体的低压配电专业提供商。

公司通过引进意大利先进的工艺技术与设备，生产符合国际标准的工业用电插头插座，电缆连接器，组合插座箱，照明配电箱，检修电源箱，动力配电柜，控制柜，冷藏箱，冷藏电源柜及线槽布线系统等产品，具有防尘，防水，防腐，阻燃，耐高温，抗老化，抗冲击等特性，适合用于各种工作环境。

公司秉承“为客户提供经济安全配电解决方案”宗旨，已在一大批国家重点项目中得到应用；针对中国的应用环境特点，公司不断研发新产品满足国内市场的需要，在工业接插件装置及低压电器设备领域里，Scame-TOP品牌逐渐成为专业低压配电解决方案的首选。

Beijing Scame-Top International Electric Co. ,ltd. is a jointly invested company formed by Scame Parre S.P.A. and Beijing Top Electric Co., ltd, founded in 2005,specialized in R&D, production, sales and service field, is a professional supplier of low voltage power distribution.

Through the introduction of cutting edge Italian technology and equipment, manufacturing products which meet international standards, such as industrial plugs and sockets, connectors, assembled consumer units, lighting distribution box, maintenance power box, power distribution cabinet, control cabinet, refrigeration power cupboard and slot wiring system, with features of dust proof, water proof, anticorrosion, flame retarded, high atmospheric resistant, anti-aging and impact resistant and suitable for all kinds of environments.

Aimed at to provide economic security of power distribution solutions to our customers, our products have already been used in a large number of national key projects; According to the Chinese application for environment characteristics, the company constantly develops new products to meet the needs of the users for domestic and international markets, in the field of industrial plug & connector and low voltage electrical equipment, Scame brand has gradually become one of the preferred brands for low-voltage distribution solutions worldwide.

SCAME-TOP
electrical solutions

SCAME-TOP

目录
Content

■ 产品介绍
Product Introduction 03

■ 检修插座箱选型说明
Maintenance Distribution Assemblies Selection 05

■ 产品应用
Project Applications 30

■ 产品延伸
Product Extension 31

■ 防护等级
Protection Grade 34

■ 销售网络
Distribution Network 36

electrical solutions

SCAME-TOP



SCAME-TOP
electrical solutions

产品介绍
Product Introduction

■ 概述
Overview

北京司坎·拓普国际电气有限公司，根据实际开发需求，产品符合GB7251.4-2006，推出了3个不同系列的插座箱，使用于频率50~60Hz，电压1000V以下的配电网络中，为多路用电设备提供相应的电源接口

插座箱具有过载，短路，漏电保护功能，广泛用于汽车制造，石油化工，冶金，电厂，煤炭，机械，机场，码头等行业.

■ 产品介绍
Product introduction

我们的组合插座箱具有3大系列，**Senipower，Domino，jumbo**。

三大系列各具特点，具有**一体化**的箱型，也有**组合模块化**箱型，还有**常用型**箱体。

■ 订货须知
Ordering Instructions

用户订货时只需写明箱体材料、订货号、防护等级、数量即可。

如有特殊要求，我们可以根据用户提供的电气原理图纸及要求进行专门制作，可选择工业插座或者民用插座。

选型时如果没有符合要求的标准订货号，用户可以写“Scame -TOP 产品系列”，或者”ST-”系列，同时附上产品原理图。

■ 结构特征
Structural Features

产品结构形式多样，有明装箱式、暗装箱式、移动式、便携式、亭式。

箱体材料有钢板（冷轧钢板、不锈钢板）和塑料（聚碳酸酯、SMC）。

塑壳箱体采用模块化设计，一次注塑成型，密封性好、防腐蚀、抗老化，防护等级达到IP67。

钢质箱体采用优质钢板折弯制作，采用特殊导水槽设计，门密封条采用聚氨酯一次发泡成型，大大提高了壳体的密封程度，防护等级可达IP66。

不锈钢箱体表面可采取静电喷塑防护处理，或者采用拉丝抛光工艺处理。

本产品设有可透视操作窗口，无须开门操作，使用安全、方便。

■ 主要技术性能
Basic Technical Feature

额定绝缘电压Ui：690V AC

额定电压Ue：380V AC

额定频率：50Hz

单回路输出电流：200A、125A、63A、32A、16A、10A

单回路输出电压：交流20~25V、40~50V、100~130V、200~250V、380~480V

输出插座极数：1P+N、2P+E、3P+E、3P+N+E

插座标准：欧洲标准IEC60309-1、IEC60309-2，国标GB1002-2008、GB2099.1-2008，GB/T 11918.1，GB/T 11918.2，GB/T 11918.4

防护等级：IP44，IP55，IP66

使用条件：温度为-25℃~+40℃户内、外场所

组合插座箱编码规则
Distribution Assemblies Code Rule

■ 型号及含义
Type Description

ST-DZS-MD000-1/2

- 防护等级: **1**户内**IP44**; **2**户外**IP66**
- 电气图编号001-999
- 箱体系列: 默认为 **D**，D-Domino系列；S-Senipower系列；J-Jumbo系列。
- 安装方式: 默认为**M**，**M**: 明装；**A**: 暗装；**Y**: 移动
- 材　料: 默认为**S**，**S**: 塑料；**G**: 钢板，不锈钢
- 产品类别: 默认为 **Z**，**Z**为插座箱；**M**为照明箱
- 低压配电类型
- 北京司坎·拓普国际电气有限公司

检修插座箱选型说明
Maintenance Distribution Assemblies Selection

SENIPOWER
订货号 MS001-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD001-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ001-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø 5mm

■ 电气原理图



■ 技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
断路器	1个漏电，32A,4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS002-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD002-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ002-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø 5mm

■ 电气原理图



■ 技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
断路器	1个63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS003-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD003-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ003-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø 5mm

■ 电气原理图



■ 技术参数

CEE插座	1个32 A，5P，400V
SCHUKO插座	1个16A，2P+E，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS004-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD004-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ004-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个32A，5P，400V
断路器	2个32A，3P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS005-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD005-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ005-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
断路器	1个16A，1P，C型
	1个32A，3P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS006-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD006-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ006-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E,230V
断路器	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS007-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD007-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ007-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E，230V
断路器	1个16A，1P，C型
	1个16A，3P，C型
保护开关	1个漏电40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS008-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD008-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ008-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E, 230V
断路器	2个16A，1P，C型
	1个32A，3P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS009-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD009-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ009-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E, 230V
断路器	1个16A，1P，C型
	1个32A，3P，C型
保护开关	1个漏电40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS010-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD010-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ010-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	2个16A，3P，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
保护开关	1个漏电40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS011-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD011-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ011-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A,5P，400V
SCHUKO插座	3个16A,2P+E, 230V
断路器	1个32A，3P，C型
	3个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS012-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD012-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ012-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	4个16A，3P，230V
断路器	4个16A，1P，C型
保护开关	1个漏电40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS013-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD013-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ013-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS014-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD014-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ014-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	2个，16A，2P+E，230V
断路器	1个16A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
保护开关	1个漏电40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS015-1
外观尺寸
320(H)x220(W)x200(D)
安装尺寸
284*204* Ø6mm

DOMINO
订货号 MD015-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø5mm

JUMBO
订货号 MJ015-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A,5P，400V
	1个16A,5P，400V
SCHUKO插座	3个16A，2P+E,230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS016-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

JUMBO
订货号 MJ016-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个125A，5P，230V
断路器	1个漏电，80A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS017-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

JUMBO
订货号 MJ017-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个125A，5P，230V
断路器	1个漏电，100A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS018-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD018-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ018-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个16A，5P，400A
	1个16A，3P，230A
断路器	1个16A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
	1个漏电保护32A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS019-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD019-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ019-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，1P，230v
断路器	1个16A，1P，C型
	1个32A，3P，C型
	1个漏电保护40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS020-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD020-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ020-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
断路器	1个63A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
	1个漏电保护63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS021-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD021-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ021-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个32A，5P，400V
断路器	2个32A，3P，C型
	1个漏电63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS022-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD022-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ022-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个16A，5P，400V
断路器	2个16A，3P，C型
	1个漏电保护32A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS023-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD023-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ023-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	2个16A，3P，230V
断路器	1个63A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电保护63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS024-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD024-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235*Ø5mm

JUMBO
订货号 MJ024-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276*Ø5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个16A，5P，400V
	2个16A，3P，230v
断路器	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电保护32A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS025-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD025-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ025-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	2个16A，3P，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电保护40A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS026-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD026-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ026-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电保护50A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS027-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD027-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø5mm

JUMBO
订货号 MJ027-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个32A，5P，400V
SCHUKO插座	2个16A，2P+E，230V
断路器	2个32A，3P，C型
	2个16A，3P，C型
电缆线	1个漏电保护63A，4P，IΔN=0.03A
	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS028-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD028-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ028-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A, 5P，400V
	1个16A, 5P，400V
	2个16A, 3P，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS029-1
外观尺寸
520(H)x300(W)x200(D)
安装尺寸
494*274* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD029-1
外观尺寸
550(H)×477(W)×150(D)
安装尺寸
400*385* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ029-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，5P，400V
SCHUKO插座	3个16A，2P+E，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	3个16A，1P，C型
	1个漏电保护50A, 4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x35mm²

SENIPOWER
订货号 MS030-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø 11mm

JUMBO
订货号 MJ030-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个125A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
断路器	1个漏电100A，4P，IΔN=0.03A
	1个漏电16A，2P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS031-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø 11mm

JUMBO
订货号 MJ031-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个125A，5P，400V
	1个32A，3P，230V
断路器	1个漏电100A，4P，IΔN=0.03A
	1个漏电32A， 2P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS032-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø 11mm

JUMBO

订货号 MJ032-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个63A，5P，400V
断路器	2个63A，3P，C型
	1个漏电100A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS033-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO

订货号 MD033-1
外观尺寸
400(H)×256(W)×140(D)
安装尺寸
305*163* Ø 5mm

JUMBO

订货号 MJ033-1
外观尺寸
400(H)×300(W)×160(D)
安装尺寸
320*240* Ø5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个16A，2P，36V
断路器	2个16A，1P，C型
	1个10A，2P，IΔN=0.03A
变压器	250VA，220/36V
电缆线	可以接入二根最大到5X16mm²

SENIPOWER

订货号 MS034-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO

订货号 MD034-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO

订货号 MJ034-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	4个16A，2P，36V
断路器	4个16A，1P，C型
	1个漏电10A，2P，IΔN=0.03A
变压器	400VA，220/36V
电缆线	可以接入二根最大到5x16mm²

SCAME-TOP
electrical solutions

SENIPOWER
订货号 MS035-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD035-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ035-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
	1个16A，2P，36V
断路器	1个32A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电40A,4P，IΔN=0.03A
变压器	250VA，220/36V
熔断器	D0，16A，1P
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS036-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD036-1
外观尺寸
400(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
305*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ036-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
	1个16A，2P，36V
断路器	1个40A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电63A， 4P，IΔN=0.03A
变压器	250VA，220/36V
熔断器	D0，16A，1P
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS037-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

JUMBO
订货号 MJ037-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个16A，3P，36V
	1个16A，2P，230V
断路器	1个80A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电100A，
变压器	250VA，220/36V，IΔN=0.03A
熔断器	D0，16A，1P
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS038-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO

订货号 MD038-1
外观尺寸
550(H)×477(W)×150(D)
安装尺寸
400*385* Ø 5mm

JUMBO

订货号 MJ038-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A,5P，400V
	1个32A,5P，400V
	1个16A,3P，230V
断路器	1个63A，3P，C型
	1个32A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
	1个漏电80A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS039-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

JUMBO

订货号 MJ039-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个32A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
断路器	1个 32A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
	1个 80A，3P，C型
	1个漏电100A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS040-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO

订货号 MD040-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO

订货号 MJ040-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个32A，5P，400V
	2个16A，3P，230V
断路器	2个32A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到5x16mm²

SENIPOWER
订货号 MS041-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO
订 货号 MD041-1
外观尺寸
550(H)×477(W)×150(D)
安装尺寸
400*385* Ø5mm

JUMBO
订货号 MJ041-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	2个16A，3P，230V
	1个16A，2P，36V
断路器	1个16A，3P，C型
	3个16A，1P，C型
	1个漏电80A， 4P，IΔN=0.03A
变压器	250VA，220/36V
熔断器	D0，16A，1P
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS042-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD042-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235* Ø 5mm

JUMBO
订货号 MJ042-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	1个32A，5P，230V
	2个16A，3P，230V
断路器	1个32A，3P，C型
	2个16A，1P，C型
	1个漏电63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER
订货号 MS043-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
532*352* Ø11mm

DOMINO
订货号 MD043-1
外观尺寸
550(H)×477(W)×150(D)
安装尺寸
400*385* Ø5mm

JUMBO
订货号 MJ043-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276* Ø 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个63A，5P，400V
	1个32A，5P，400V
	1个16A，5P，400V
	1个16A，3P，230V
断路器	1个63A，3P，C型
	1个32A，3P，C型
	1个16A，3P，C型
	1个16A，1P，C型
	1个漏电80A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS044-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
494*274* ∅11mm

DOMINO

订货号 MD044-1
外观尺寸
550(H)×328(W)×140(D)
安装尺寸
455*235*∅5mm

JUMBO

订货号 MJ044-1
外观尺寸
540(H)×360(W)×180(D)
安装尺寸
460*276*∅5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	1个125A，5P，400V
	3个16A，3P，230V
断路器	1个16A，1P，C型
	1个漏电100A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

SENIPOWER

订货号 MS045-1
外观尺寸
560(H)x380(W)x230(D)
安装尺寸
494*274* ∅11mm

DOMINO

订货号 MD045-1
外观尺寸
550(H)×328W)×140(D)
安装尺寸
455*235* ∅ 5mm

JUMBO

订货号 MJ045-1
外观尺寸
560(H)×380(W)×180(D)
安装尺寸
458*276*∅ 5mm

电气原理图



技术参数

CEE插座	2个32A，5P，400V
	3个16A，3P，230V
断路器	2个32A，3P，C型
	3个16A，1P，C型
	1个漏电63A，4P，IΔN=0.03A
电缆线	可以接入二根最大到4x50+1x25mm²

案例应用
Project Applications

① 宝山钢铁

② 北京地铁　③ 油田

④ 天津港　⑤ 国家会议中心

产品延伸
Product extension

工业用防尘防水插头插座
General Industry Plug & Socket

大电流插头插座
Large Amp Plug & Socket

防爆产品
Explosion-proof Products

隔离开关
Isolator products

防护等级
Protection Degree

本产品的防护等级为IP66，最高抗冲击级别为IK09

IP/IK-XX/-XX

- 第3特性 外部冲击防护级别
- 第2特性 液体防护级别
- 第1特性 固体防护级别
- 防护等级标记

（1）防护等级标记	特性	防护级别
IP	1项	固体防护
IP	2项	液体防护
IK	3项	外部冲击

（2）固体防护级别	代号	功能简介
IP	0	无保护
	1	超过50mm大小固体保护
	2	超过12.5mm大小固体保护
	3	超过2.5mm大小固体保护
	4	超过1mm大小固体保护
	5	防尘保护
	6	防尘完全保护

（3）液体防护级别	代号	型号	功能简介
IP	0	无保护	无保护
	1	防滴Ⅰ型	防垂直降落液体
	2	防滴Ⅱ型	防15度倾斜角度垂直降落体
	3	防雨型	防60度倾斜角度垂直降落体
	4	防溅型	防来自各方向的泼溅
	5	防喷射型	防低压泼溅
	6	耐水型	防高压泼溅
	7	防浸型	浸在15cm到1m深的水中半小时防水保护
	8	水中型	浸在具有压力的水中长久防水保护

（4）外部冲击防护级别	代号	功能简介
IK	00	无保护
	01-05	冲击力小于1焦耳
	06	冲击力等于1焦耳
	07	冲击力小于2焦耳
	08	冲击力小于5焦耳
	09	冲击力小于10焦耳
	10	冲击力小于20焦耳

Scame，世界布局

SCAME-TOP



SCAME electrical solutions
意大利
Parre (Bergamo)

SOBEM SCAME electrical solutions
法国
Sainte Marie Sur Ouche
(Dijon)

SCAME-UK electrical solutions
英国
Tewkesbury
(Gloucestershire)

SCAME IBERICA electrical solutions
西班牙
Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)

SCAME-RO electrical solutions
罗马利亚
Timisoara

SCAME MIDDLE EAST electrical solutions
阿联酋
Dubai

SCAME-SEE electrical solutions
波斯尼亚和黑塞哥维那
Siroki Brieg

SCAME-HR electrical solutions
克罗地亚
Zagreb

SCAME-UY electrical solutions
乌拉圭
Montevideo

SCAME ARGENTINA electrical solutions
阿根廷
Don Torcuato (Buenos Aires)

SCAME BRASIL electrical solutions
巴西
São Paulo (SP)

SCAME-CZ electrical solutions
捷克共和国
Velke Mezirici

SCAME-UA electrical solutions
乌克兰
Kamenets Podolsky

SCAME POLSKA electrical solutions
波兰
Zawierce (Katowice)

SCAME-SK electrical solutions
斯洛伐克
Dolny Kubin

SCAME-TOP electrical solutions
中国
Beijing